

# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

排水管が変形 劣化 表面塗装しているような場合には施工しないでください。

縦引排水管には使用しないでください。

無理な配管 (引張り配管、応力が加わる配管) はしないでください。

横引排水管から取出す場合は真上方向に限ります。


・下流方向に矢印を向けて接続してください。

給水には絶対に使用しないでください。本製品は排水用です。


縦引配管



引張り配管



応力の加わる配管



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領

1. 排水管への穴あけには、ホールソーをご使用ください。  
(排水管に入った切り屑は取り除いてください。)

50×20(25)・75×20(25)用	34mm
75×50(P)・100×50(P)用	60～62mm
100×75(P)用	93～95mm

2. 穴のバリを取り、接合面をきれいにしてください。
3. 排水管取出しチーズを仮置きし、納まり具合を確認してください。
4. 付属のバンドを一度はずし、排水管に巻き元通りに締めます。
5. 排水管及び排水管取出しチーズに塩ビ用接着剤を塗布し、排水管に接合します。(必ず両面に塗付してください。)
6. 排水管取出しチーズのバンド溝にバンドをセットし締めます。  
(100×50の場合は取出管(50)の根元近くで締めるとより強度が増します。)
7. 排水管を接続します。  
(排水管には応力をかけないように注意してください。)

